

№	Наименование	Описание
1	Установка фильтрации безреагентная 1865 2шт	<p>Установки для очистки воды</p> <p>Предназначены для удаления из воды до санитарных норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- железа общего;</li> <li>- марганца;</li> <li>- сероводорода;</li> <li>- мутности, цветности.</li> </ul> <p>Описание: установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления, фильтрующей среды (сорбент АС, МС), поддерживающего слоя гравия, дренажнораспределительной системы, бака для приготовления регенерационного раствора.</p> <p>Принцип действия:</p> <p>Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, непосредственно окисляющей растворенное железо, марганец и сероводород, которые, проходя сквозь загрузку, переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. После окончания фильтроцикла производится регенерация (восстановление фильтрующей способности) загрузки путем ее взрыхления (обратная промывка). Периодичность регенераций зависит от суммарного содержания в воде железа, марганца и сероводород.</p>
2	Гидроциклон с автоматической обратной промывкой 2шт\ <b>Степень очистки 30 мкм</b>	<p>Гидроциклоны предназначены для очистки жидкостей с исходным содержанием взвешенных веществ свыше 30 мг/л в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ.</p> <p>Взвешенные вещества в исходной жидкости представляют собой песок, частицы стекла, металла и</p>
		иные твёрдые включения.
3	Дисковый фильтр Автоматический 2шт <b>Степень очистки 50 мкм</b>	<p><b>Принцип работы фильтра:</b> Картридж представляет собой набор тонких пластиковых дисков с большим количеством каналов. Диски плотно прижаты друг к другу пружиной, образуя ячейки размером 50 микрон. Когда вода проходит через диски, примеси задерживаются на пересечении дисков, а отфильтрованная вода вытекает через каналы. При обратной промывке контроллер изменяет направление потока воды. Вода поступает из центральной трубки снизу вверх, сжимая пружину и освобождая диски. Диски очищаются обратным потоком воды.</p>

Приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в доме по адресу:  
Московская область, г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 11

4	Колба фильтра ВВ20 Картридж механической очистки (ВВ20) 20мкм 2шт <b>Степень очистки 20 мкм</b>	Высокопроизводительный заменяемый картридж, обеспечивающий качественную очистку воды от механических примесей. Устанавливается в корпуса фильтров типоразмера Big Blue 20
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------